

# 0 611 924 102 – GBH 18V-22 X

Artikelnummer	0 611 924 102
GTIN	4053423336559
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-Einlage für GBH 18V-22 X 6 082 850 7HU	✓
Tiefenanschlag 1 613 001 009	✓
Zusatzhandgriff 1 619 P16 971	✓



## Technische Daten

### Beschreibung

Werkzeugabmessungen (Breite)	88 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	322 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	208 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	370 x 450 x 150 mm
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 95 dB(A); Schalleistungspegel 103 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Markenlinie	RBP - Pro

### Technische Daten

Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.675 bpm
Nenndrehzahl	0 – 1.050 min-1
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	2.6 kg
Werkzeugaufnahme	SDS plus Zylindrisch HEX

### Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von	4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu	22 mm
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton	4 – 22 mm
empfohlener Bohrdurchmesserbereich in Beton	6 – 12 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	26 mm



## Vertriebsinformation

---

### Positionierung

- Kraftpaket unter voller Kontrolle

### Anwendernutzen

- ONECHUCK – Nur ein Bohrfutter passend für SDS plus-, Rundschaft- und Sechskantbohrer für vielfältige Anwendungen
- Staubfreie Arbeitsbedingungen dank Saugaufsatz Auto Power GDE 18V-12/GDE 12
- Erhöhter Anwenderschutz vor versehentlichem Verklemmen dank KickBack Control
- Mehr Löcher pro Akkuladung und konstante Abgabeleistung dank Motor mit konstanter Drehzahl
- Besseres Bohrerlebnis dank Vibration Control zur Absorption von Schwingungen