

## BS 18 LT BL Q (602334800) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 602334800

EAN 4007430334947



Abbildung stellvertretend



- Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Art des Akkupacks     | LiHD     |
| Akkuspannung          | 18 V     |
| Akkukapazität         | 2 x 4 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 34 Nm    |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Max. Drehmoment hart     | 75 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm              |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 38 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.3 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 1.8 kg                  |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 77 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Schnellwechselbithalter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145