

Combo Set 3.1 (685212000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685212000
EAN 4061792224650



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125: Beste Produktivität und Überlast in seiner Klasse – das bietet der 18-Volt-Akku-Winkelschleifer, unter anderem dank des servicefreien Brushless-Motors mit höchster Effizienz.
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

product_technical_value

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Akku-Schlagbohrschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	38 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Max. Schlagzahl	31950 /min

Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Akku-Schlagbohrschrauber

Bohren Metall	2.9 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	17.3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Akku-Schlagbohrschrauber

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Hammerbohren Beton	11.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Meisseln	7.8 m/s ²
----------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Schalldruckpegel	91 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

KENNWERTE W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Scheiben-Ø	125 mm
------------	--------

Max. Schnitttiefe	34 mm
-------------------	-------

Leerlaufdrehzahl	10000 /min
------------------	------------

Spindelgewinde	M 14
----------------	------

Griffumfang	183 mm
-------------	--------

Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.2 kg
----------------------	--------

VIBRATION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Oberfläche schleifen	5 m/s ²
----------------------	--------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Schalldruckpegel	86 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------